



BS 2023

Endüstriyel Kapı Sensörü

CE



Oda kapıları için önerilmekle beraber 7.62 cm algılama mesafesi bulunmaktadır.
Darbelere karşı dayanıklı olup Rodyum kaplamadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı: 32° F - 120° F (0° C - 49° C)

Boşluk: 3 inç (76,2 mm) Maks

Ağır Darbeye Dayanıklı Alüminyum "Düz Plaka" Muhafazada Hermetik Olarak Sızdırmaz Reed Anahtarı

Rodyum Üzeri Altın Reed Anahtarı

Yüksek kalite mıknatıs, L montaj aparatı

AĞIRLIK

156 g

BAĞLANTI

Bağlantı: 27" 22 gauge tel kapalı Zırlı Kablo

Çıkış: Normalde Kapalı ve Mıknatıs Var

Kontak Akımı: 28VDC - 500mA - 10W

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1)

E-posta (Yönetim yazılımı ile)

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2)

Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

(*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.