



BS 2S

Sıcaklık Sensörü

CE



Kritik ortamların sıcaklık değerlerini ölçmek için kullanılır. Evrensel RJ45 konnektör üzerinden standart bir Cat6 kablosu ile herhangi bir noktaya konumlandırılabilir.

BOYUT

Genişlik : 50mm

Yükseklik : 22mm

Derinlik : 76mm

ÖLÇÜM

Ölçüm Aralığı : -40°C, +70°C

Hassasiyet : 0,5°C

Çözünürlük : 0.1 °C

MONTAJ

Rack Montajı

Duvar Montajı

Masaüstü Montajı

AĞIRLIK

38 g

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1)

E-posta (Yönetim yazılımı ile)

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2)

Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

(*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.