



BS AA12

Kontak Giriş ve Çıkış Modülü

CE



Kuru kontak giriş ve röle çıkışları ile soğutma, ısıtma, havalandırma gibi iklimlendirme cihazlarının çeşitli senaryolar tanımlayarak yönetilebilmesini ve anlık durumların izlenebilmesini sağlar.

MODEL	10 A RÖLE ÇIKIŞ	KURU KONTAK / SU BASKINI PORT SAYISI
BS AA12	12	12

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

E-posta (Yönetim yazılımı ile)

Sesli-Görsel uyarı modülü (siren)

Sms ve telefon ile arama (sms modülü ile)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç: 220 VAC, 7,5W

Konnektörler: RJ-45, Vidalı / Vidasız Klemens

LCD: 2 Satır X 16 Karakter

Çalışma Şartları: -30 C°, +80°C ve 0 - 85 %RH Nem

Boyutlar, Ağırlık : 105mm x 91mm x 45mm, 320g

AĞ ve GÜVENLİK

Bağlantı: 10/100 Ethernet

Güvenlik: Şifre Koruma, IP adres filtreleme

Protokoller: HTTP, TCP/IP, DHCP

Kuru Kontak Sensör Girişleri : Kapı Açık / Kapalı, Su Baskını, Duman, PIR, Deprem, Sarsıntı dedektörleri ve kontak çıkışı olan herhangi bir cihaz bağlantısı içindir.