



BS 2008SCP

Ortamın büyüklüğüne bağlı olarak konumlandırılacak sensör sayısı ve türüne göre genişletilebilen rack tipi bir yapı sunar.



Hareket Algılayan Kapı Girişi IP Kamera



IP Tabanlı Merkezi SMS ve Arama Modülü



Sıcaklık-Nem Sensörü



Hava Kalitesi Sensörü



Noktasal Su Sensörü



Voltaaj ve Frekans Ölçümü



Temassız Geçiş Butonu



280 Kg Manyetik Kapı Kilitli



Kapı Açık-Kapalı Sensörü



Merkezi Yönetim Yazılımı CD'si



ORTAM İZLEME ÖZELLİKLERİ

Ölçüler: 1U, Genişlik: 482mm Derinlik: 152mm

Güç Girişi: 220V AC

Çift Enerji Besleme: Var

Network Kartı: 2 adet 100 mbps

Veri Haberleşme: UDP, XML, SNMP

LCD Ekran: 2x16 Karakter

Fonksiyonel Tuş: Var

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

Voltaaj ve Frekans Ölçümü: 3 Adet

Topraklama Ölçümü: 1 Adet

Dijital Sensör Portu: 4 Adet (Sıc/Nem/Hk)

Kuru Kontak Portu: 8 Adet (Su baskını/Kapı/Duman)

Röle Çıkışı: 2 Adet 16A

Sıcaklık Sensörü: -40 +80 Aralığında 0,5 Hassasiyet ve 0.1 Çözünürlük

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

Nem Sensörü: % 0 - %100 Aralığında %1.8 Hassasiyet ve 1RH çözünürlük

Sıcaklık/Nem: 6 Adet

Hava Kalitesi: CO-H2-CH4-Etanol,İzo-Bütan1-10PPM

Hava Kalitesi: 2 Adet

Noktasal Su Sensörü: 4 Adet

SMS VE ARAMA ÖZELLİKLERİ

Güç Değeri: 9V DC

Harici Anten: Var

Bağlantı Şekli: Ethernet

Led Işıklı Gösterge: 5 Adet

Dahili Batarya: Evet, 6 saat

Elektrik Kesinti Bildirimi: Evet

Bildirim Türleri: SMS, Çağrı ve E-Posta

Simkart & Abonelik: kurum tarafında tedarik edilir.

HAREKET ALGILAMA IP KAM. ÖZELLİKLERİ

Güç Değeri: 12V DC / POE

Tipi: Dome

Koruma Sınıfı: IP67

Çözünürlük: 1920 x 1080 30fps

Gece Görüş IR: Evet, 30 metreye kadar

ONVIF Desteği: Evet

SD Kart: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC

Hareket Algılama Bildirim: Evet

Arşiv Görüntüleme: Evet

BİYOMETRİK GEÇİŞ KONT. ÖZELLİKLERİ

Güç Değeri: 12V DC, 3A

Ölçüler: Der: 80mm, Yük: 183mm, Gen: 42mm

Ekran: 2.4-inch TFT LCD Renkli Ekran

Kapasite: 5.000 ID Kart, 3.000 p. izi, 30.000 Log

Tamper Alarm: Evet

Giriş Tipi: Parmak izi, Kart, Keypad

Bağlantı: RS232/485, TCP/IP, USB-host

Kilit Tutuş Gücü: 280 KG

Temassız Giriş Butonu: Var

Endüstriyel Kapı Sensörü: Var

Uzaktan Kapı Açma: Yetki Dahilinde Evet

Sabotaj Bildirimi: Var

Giriş/Çıkış Log Bildirimi: Var

Yönetim Yazılımı kullanıcı işlemleri: kullanıcı ekleme,silme, taşıma, yetki verme

YÖNETİM YAZILIM ÖZELLİKLERİ

Uygulama Türü: Web Tabanlı

İzleme: 5 Farklı İzleme Dashboard

Yetkilendirme: Kullanıcı ve grup bazlı

Alarm Yönetimi: 3 farklı alarm eşiği

Raporlama: Tablo, Grafik ve Olay Raporları

Bildirim: Mail, SMS, Arama, SNMP Trap, Syslog

Entegre Edilebilir Cihazlar: Ortam İzleme, IP Cam, Biyometrik Geçiş, Klima, UPS, PDU vb.

Mobil Uygulama Desteği: Evet, Android & IOS

Mobil Bildirim: Evet

GENİŞLETİLMİŞ DESTEK HİZMET ÖZELLİKLERİ

Arıza / Tamir: birebir ürün değişimi

Destek: 7/24 Uzak Bağlantı ve Telefon desteği

Periyodik Bakım: Uzak bağ. İle Yılda 4 defa

Eğitim ve Kurulum: Yılda 4 defa

Kurulum: Kablolama, Montaj, Eğitim Ve Devreye Alma